

ELEKTROLYSEANLAGE DOKUMENTATION



SDWT-150 - SDWT-300

TECHNISCHE DATEN

Technische Angaben	SDWT-150	SDWT-200
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 150	ca. 200
Max. Tagesleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 3.6	ca. 4.8
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4
Wasserverbrauch Frischwasser l/h	ca. 80	ca. 80
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 1.5	ca. 2.0
Dimensionen (BxTxH) mm	500x950x1850	500x950x1850
Gewicht (leer) kg	ca. 150	ca. 150
Inhalt Solentank in kg Salz	ca. 100	ca. 100
Wasserstoffabscheider	Typ-M	Typ-M
Ausgang Ø in mm	25	25
Wasseranschluss Ø in mm	25	25
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20
Display	4" Touch Display	4" Touch Display
Spracheinstellung	DE EN IT NL FR DK	

Technische Angaben	SDWT-250	SDWT-300
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 250	ca. 300
Max. Tagesleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 6.0	ca. 7.2
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4
Wasserverbrauch Frischwasser l/h	ca. 80	ca. 80
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 2.5	ca. 3.0
Dimensionen (BxTxH) mm	500x950x1850	500x950x1850
Gewicht (leer) kg	ca. 150	ca. 150
Inhalt Solentank in kg Salz	ca. 100	ca. 100
Wasserstoffabscheider	Typ-M	Typ-M
Ausgang Ø in mm	25	25
Wasseranschluss Ø in mm	25	25
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20
Display	4" Touch Display	4" Touch Display
Spracheinstellung	DE EN IT NL FR DK	