

# ELEKTROLYSEANLAGE DOKUMENTATION



# SDWT-20 - SDWT-100

## TECHNISCHE DATEN

| Technische Angaben                   | SDWT-20                     | SDWT-30          |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h  | ca. 20                      | ca. 30           |
| Max. Tagesleistung kg/Aktivchlor/Tag | ca. 0.5                     | ca. 0.7          |
| Aktivchlor Konzentration g/l         | ca. 2.5                     | ca. 2.5          |
| Wasserverbrauch Frischwasser l/h     | ca. 20                      | ca. 20           |
| Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor    | ca. 2.8                     | ca. 2.8          |
| Netzanschluss                        | 230V   50 Hz                | 230V   50 Hz     |
| Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor      | ca. 4                       | ca. 4            |
| Leistungsbedarf kVa                  | ca. 0.2                     | ca. 0.3          |
| Dimensionen (BxTxH) mm               | 400x850x1050                | 400x850x1050     |
| Gewicht (leer) kg                    | ca. 30                      | ca. 30           |
| Inhalt Solentank in kg Salz          | ca. 50                      | ca. 50           |
| Wasserstoffabscheider                | Typ-S                       | Typ-S            |
| Ausgang Ø in mm                      | 16                          | 16               |
| Wasseranschluss Ø in mm              | 16                          | 16               |
| Überlaufanschluss Ø in mm            | 16                          | 16               |
| Display                              | 4" Touch Display            | 4" Touch Display |
| Spracheinstellung                    | DE   EN   IT   NL   FR   DK |                  |

| Technische Angaben                   | SDWT-50                     | SDWT-100         |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h  | ca. 50                      | ca. 100          |
| Max. Tagesleistung kg/Aktivchlor/Tag | ca. 1.2                     | ca. 2.4          |
| Aktivchlor Konzentration g/l         | ca. 2.5                     | ca. 2.5          |
| Wasserverbrauch Frischwasser l/h     | ca. 20                      | ca. 40           |
| Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor    | ca. 2.8                     | ca. 2.8          |
| Netzanschluss                        | 230V   50 Hz                | 230V   50 Hz     |
| Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor      | ca. 4                       | ca. 4            |
| Leistungsbedarf kVa                  | ca. 0.5                     | ca. 1.0          |
| Dimensionen (BxTxH) mm               | 450x850x1050                | 450x850x1050     |
| Gewicht (leer) kg                    | ca. 30                      | ca. 40           |
| Inhalt Solentank in kg Salz          | ca. 50                      | ca. 50           |
| Wasserstoffabscheider                | Typ-S                       | Typ-M            |
| Ausgang Ø in mm                      | 16                          | 16               |
| Wasseranschluss Ø in mm              | 16                          | 16               |
| Überlaufanschluss Ø in mm            | 16                          | 16               |
| Display                              | 4" Touch Display            | 4" Touch Display |
| Spracheinstellung                    | DE   EN   IT   NL   FR   DK |                  |