SWISSD&WTECH®
disinfection & water technology

ELEKTROLYSEANLAGE DOKUMENTATION

SDWT L-1000 - SDWT L-1800

VERSION 2026

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	SDWT L-1000 B1	SDWT L-1200 B1
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 1000	ca. 1200
Max. Tagsleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 24	ca. 29
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4
Wasseranschluss l/h	ca. 320	ca. 320
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 10	ca. 12
Dimensionen (HxBxT) mm	1950x1100x750	1950x1100x750
Inhalt Soletank in kg Salz	ca. 500	ca. 500
Wasserstoffabscheider	Typ L	Typ L
Ausgang Ø in mm	1x 40	1x 40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20
Display	10" Touch Display	
Spracheinstellung	DE | EN | IT | NL | FR | DK	

Technische Daten	SDWT L-1500 B1	SDWT L-1800 B1
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 1500	ca. 1800
Max. Tagsleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 36	ca. 44
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4
Wasseranschluss l/h	ca. 400	ca. 480
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 15	ca. 18
Dimensionen (HxBxT) mm	1950x1100x750	1950x1100x750
Inhalt Soletank in kg Salz	ca. 500	ca. 500
Wasserstoffabscheider	Typ L	Typ L
Ausgang Ø in mm	1x 40	1x 40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20
Display	10" Touch Display	
Spracheinstellung	DE | EN | IT | NL | FR | DK	

SWISS D&W TECH AG **+41 71 375 66 30**

DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL