ELEKTROLYSEANLAGE DOKUMENTATION

SDWT L-1000 - SDWT L-3000

VERSION 2026

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	SDWT L-1000 B2	SDWT L-1200 B2	SDWT L-1500 B2
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 1000	ca. 1200	ca. 1500
Max. Tagsleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 24	ca. 29	ca. 36
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Wasseranschluss l/h	ca. 320	ca. 320	ca. 400
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	400V | 50 Hz | 3x16 A [C]	400V | 50 Hz | 3x16 A [C]	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 10	ca. 12	ca. 15
Dimensionen (HxBxT) mm	1950x1500x750	1950x1500x750	1950x1500x750
Inhalt Soletank in kg Salz	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Wasserstoffabscheider	Typ L	Typ L	Typ L
Ausgang Ø in mm	1x 40	1x 40	1x 40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20	20
Display	10" Touch Display		
Spracheinstellung	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

Technische Daten	SDWT L-1800 B2	SDWT L-2100 B2	SDWT L-2400 B2
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 1800	ca. 2100	ca. 2400
Max. Tagsleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 44	ca. 51	ca. 58
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Wasseranschluss l/h	ca. 480	ca. 560	ca. 640
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 18	ca. 21	ca. 24
Dimensionen (HxBxT) mm	1950x1500x750	1950x1500x750	1950x1500x750
Inhalt Soletank in kg Salz	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Wasserstoffabscheider	Typ L	Typ L	Typ L
Ausgang Ø in mm	1x 40	1x 40	1x 40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20	20
Display	10" Touch Display		
Spracheinstellung	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

Technische Daten	SDWT L-2700 B2	SDWT L-3000 B2
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 2700	ca. 3000
Max. Tagsleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 65	ca. 72
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4
Wasseranschluss l/h	ca. 720	ca. 800
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x32 A [C]
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 27	ca. 30
Dimensionen (HxBxT) mm	1950x1500x750	1950x1500x750
Inhalt Soletank in kg Salz	ca. 500	ca. 500
Wasserstoffabscheider	2x Typ L	2x Typ L
Ausgang Ø in mm	2x 40	2x 40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20
Display	10" Touch Display	
Spracheinstellung	DE | EN | IT | NL | FR | DK	

SWISS D&W TECH AG **+41 71 375 66 30**

DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL