ELEKTROLYSEANLAGE
DOKUMENTATION

SDWT L-1500 - SDWT L-3000

VERSION 2026

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	SDWT L-1500 B3	SDWT L-1800 B3	SDWT L-2100 B3
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 1500	ca. 1800	ca. 2100
Max. Tagsleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 36	ca. 44	ca. 51
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Wasseranschluss l/h	ca. 400	ca. 480	ca. 560
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8	ca 2.8
Netzanschluss	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 15	ca. 18	ca. 21
Dimensionen (HxBxT) mm	1950x1850x750	1950x1850x750	1950x1850x750
Inhalt Soletank in kg Salz	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Wasserstoffabscheider	Typ L	Typ L	Typ L
Ausgang Ø in mm	1x 40	1x 40	1x 40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20	20
Display	10" Touch Display		
Spracheinstellung	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

Technische Daten	SDWT L-2400 B3	SDWT L-2700 B3	SDWT L-3000 B3
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 2400	ca. 2700	ca. 3000
Max. Tagsleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 58	ca. 65	ca. 72
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Wasseranschluss l/h	ca. 640	ca. 720	ca. 800
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x32 A [C]
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 24	ca. 27	ca. 30
Dimensionen (HxBxT) mm	1950x1850x750	1950x1850x750	1950x1850x750
Inhalt Soletank in kg Salz	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Wasserstoffabscheider	Typ L	2x Typ L	2x Typ L
Ausgang Ø in mm	1x 40	2x 40	2x 40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20	20
Display	10" Touch Display		
Spracheinstellung	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

SWISS D&W TECH AG **+41 71 375 66 30**

DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL