ELEKTROLYSEANLAGE
DOKUMENTATION

SDWT L-3000 -
SDWT L-4200

VERSION 2026

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	SDWT L-3000 B4	SDWT L-3300 B4	SDWT L-3600 B4
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 3000	ca. 3300	ca. 3600
Max. Tagsleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 72	ca. 79.2	ca. 86.4
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Wasseranschluss l/h	ca. 800	ca. 880	ca. 960
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	400V | 50 Hz | 2x 3x32 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x32 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x32 A [C]
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 30	ca. 33	ca. 36
Dimensionen (HxBxT) mm	1950x2250x750	1950x2250x750	1950x2250x750
Inhalt Soletank in kg Salz	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Wasserstoffabscheider	2x Typ L	2x Typ L	2x Typ L
Ausgang Ø in mm	2x 40	2x 40	2x 40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20	20
Display	10" Touch Display	12" Touch Display	
Spracheinstellung	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

Technische Daten	SDWT L-3900 B4	SDWT L-4200 B4
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 3900	ca. 4200
Max. Tagsleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 93.6	ca. 100.8
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4
Wasseranschluss l/h	ca. 1040	ca. 1120
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 39	ca. 42
Dimensionen (HxBxT) mm	1950x2250x750	1950x2250x750
Inhalt Soletank in kg Salz	ca. 500	ca. 500
Wasserstoffabscheider	2x Typ L	2x Typ L
Ausgang Ø in mm	2x 40	2x 40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20
Display	12" Touch Display	
Spracheinstellung	DE | EN | IT | NL | FR | DK	

SWISS D&W TECH AG **+41 71 375 66 30**

DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL