ELEKTROLYSEANLAGE
DOKUMENTATION

SDWT L-3900 - SDWT L-5400

VERSION 2026

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	SDWT L-3900 B5	SDWT L-4200 B5	SDWT L-4500 B5
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 3900	ca. 4200	ca. 4500
Max. Tagsleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 93.6	ca. 100.8	ca. 108
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Wasseranschluss l/h	ca. 1040	ca. 1120	ca. 1200
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 39	ca. 42	ca. 45
Dimensionen (HxBxT) mm	auf Anfrage		
Inhalt Soletank in kg Salz	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Wasserstoffabscheider	2x Typ L	2x Typ L	2x Typ L
Ausgang Ø in mm	2x 40	2x 40	2x 40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20	20
Display	12" Touch Display		
Spracheinstellung	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

Technische Daten	SDWT L-4800 B5	SDWT L-5100 B5	SDWT L-5400 B5
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 4800	ca. 5100	ca. 5400
Max. Tagsleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 115.2	ca. 122.4	ca. 129.6
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Wasseranschluss l/h	ca. 1280	ca. 1360	ca. 1440
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C] 1x32 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C] 1x32 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C] 1x32 A [C]
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 48	ca. 51	ca. 54
Dimensionen (HxBxT) mm	auf Anfrage		
Inhalt Soletank in kg Salz	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Wasserstoffabscheider	2x Typ L	3x Typ L	3x Typ L
Ausgang Ø in mm	2x 40	3x 40	3x 40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20	20
Display	12" Touch Display		
Spracheinstellung	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

SWISS D&W TECH AG **+41 71 375 66 30**
DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL