

SWISSD&WTECH®

disinfection & water technology

Station de dosage d'acide sulfurique SDWT



Dorfstrasse 21
9621 Oberhelfenschwil CH
+41 71 375 66 30



Données techniques:

Ce système offre une sécurité accrue pour l'homme, l'animal et l'environnement, surtout pour une utilisation privée.

Le boîtier a été fabriqué dans le même style et le même matériau que nos installations d'électrolyse et peut accueillir un ou deux bidons de 25 l ainsi que 5 pompes de dosage au maximum.

Les pompes de dosage pour le nettoyage des cellules et la régulation du pH de votre bain y trouvent leur place.

La lance d'aspiration possède quatre sorties et un contrôle de niveau qui peut être raccordé à l'installation d'électrolyse. Ainsi, le raccordement électrique, tout comme la surveillance du niveau, est assuré.

Données techniques:	Modèle pour 1x25 l bidon	Modèle pour 2x25 l bidon
Dimensions:	(LxPxH) 380x430x1000 mm	(LxPxH) 680x430x1000 mm
Contenu de la livraison:	1 x Pompe de dosage 1 x Lance d'aspiration (525mm) 1 x Capteur de fuite	2 x Pompe de dosage 2 x Lance d'aspiration (525mm) 1 x Capteur de fuite
Raccords:	24V ou 230V	24V ou 230V
Poids:	25 kg vide	45 kg vide

