

INSTALLATIONS D'ÉLECTROLYSE DOCUMENTATION



SDWT-20 - SDWT-100

DONÉES TECHNIQUES

Données techniques	SDWT-20	SDWT-30
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 20	ca. 30
Max Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 0.5	ca. 0.7
Chlore actif Concentration g/l	ca. 2.5	ca. 2.5
Consom. D'eau fraîche l/h	ca. 20	ca. 20
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 0.2	ca. 0.3
Dimensions (LxPxH) mm	400x850x1050	400x850x1050
Poids kg	ca. 30	ca. 30
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 50	ca. 50
Séparateur d'hydrogène	Typ-S	Typ-S
Sortie Ø en mm	16	16
Raccord l'eau Ø en mm	16	16
Raccord de top-plein Ø en mm	16	16
Display	4" Touch Display	4" Touch Display
Configuration de la langue	DE EN IT NL FR DK	

Données techniques	SDWT-50	SDWT-100
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 50	ca. 100
Max Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 1.2	ca. 2.4
Chlore actif Concentration g/l	ca. 2.5	ca. 2.5
Consom. D'eau fraîche l/h	ca. 20	ca. 40
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 0.5	ca. 1.0
Dimensions (LxPxH) mm	450x850x1050	450x850x1050
Poids kg	ca. 30	ca. 40
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 50	ca. 50
Séparateur d'hydrogène	Typ-S	Typ-M
Sortie Ø en mm	16	16
Raccord l'eau Ø en mm	16	16
Raccord de top-plein Ø en mm	16	16
Display	4" Touch Display	4" Touch Display
Configuration de la langue	DE EN IT NL FR DK	