

INSTALLATIONS D'ÉLECTROLYSE DOCUMENTATION



SDWT-150 - SDWT-300

DONNÉES TECHNIQUES

Données techniques	SDWT-150	SDWT-200
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 150	ca. 200
Max Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 3.6	ca. 4.8
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4
Consom. D'eau fraîche l/h	ca. 80	ca. 80
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 1.5	ca. 2.0
Dimensions (LxPxH) mm	500x950x1850	500x950x1850
Poids kg	ca. 150	ca. 150
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 100	ca. 100
Séparateur d'hydrogène	Typ-M	Typ-M
Sortie Ø en mm	25	25
Raccord l'eau Ø en mm	25	25
Raccord de top-plein Ø en mm	20	20
Display	4" Touch Display	4" Touch Display
Configuration de la langue	DE EN IT NL FR DK	

Données techniques	SDWT-250	SDWT-300
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 250	ca. 300
Max Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 6.0	ca. 7.2
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4
Consom. D'eau fraîche l/h	ca. 80	ca. 80
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 2.5	ca. 3.0
Dimensions (LxPxH) mm	500x950x1850	500x950x1850
Poids kg	ca. 150	ca. 150
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 100	ca. 100
Séparateur d'hydrogène	Typ-M	Typ-M
Sortie Ø en mm	25	25
Raccord l'eau Ø en mm	25	25
Raccord de top-plein Ø en mm	20	20
Display	4" Touch Display	4" Touch Display
Configuration de la langue	DE EN IT NL FR DK	