SWISSD&WTECH®
disinfection & water technology

INSTALLATIONS D’ÉLECTROLYSE
DOCUMENTATION

SDWT L-1000 - SDWT L-3000

VERSION 2026

DONNÉES TECHNIQUES

Données techniques	SDWT L-1000 B2	SDWT L-1200 B2	SDWT L-1500 B2
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 1000	ca. 1200	ca. 1500
Mac Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 24	ca. 29	ca. 36
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Raccord l'eau l/h	ca. 320	ca. 320	ca. 400
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	400V | 50 Hz | 3x16 A [C]	400V | 50 Hz | 3x16 A [C]	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 10	ca. 12	ca. 15
Dimensions (HxLxP) mm	1950x1500x750	1950x1500x750	1950x1500x750
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Séparateur d'hydrogène	Type L	Type L	Type L
Sortie Ø en mm	1x 40	1x 40	1x 40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40	40
Raccord de top-plein Ø in mm	20	20	20
Display	10" Touch Display		
Configuration de la langue	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

Données techniques	SDWT L-1800 B2	SDWT L-2100 B2	SDWT L-2400 B2
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 1800	ca. 2100	ca. 2400
Mac Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 44	ca. 51	ca. 58
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Raccord l'eau l/h	ca. 480	ca. 560	ca. 640
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 18	ca. 21	ca. 24
Dimensions (HxLxP) mm	1950x1500x750	1950x1500x750	1950x1500x750
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Séparateur d'hydrogène	Type L	Type L	Type L
Sortie Ø en mm	1x 40	1x 40	1x 40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40	40
Raccord de top-plein Ø in mm	20	20	20
Display	10" Touch Display		
Configuration de la langue	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

Données techniques	SDWT L-2700 B2	SDWT L-3000 B2
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 2700	ca. 3000
Mac Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 65	ca. 72
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4
Raccord l'eau l/h	ca. 720	ca. 800
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x32 A [C]
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 27	ca. 30
Dimensions (HxLxP) mm	1950x1500x750	1950x1500x750
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 500	ca. 500
Séparateur d'hydrogène	2x Type L	2x Type L
Sortie Ø en mm	2x 40	2x 40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40
Raccord de top-plein Ø in mm	20	20
Display	10" Touch Display	
Configuration de la langue	DE | EN | IT | NL | FR | DK	

SWISS D&W TECH AG **+41 71 375 66 30**

DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL