SWISSD&WTECH®
disinfection & water technology

INSTALLATIONS D'ÉLECTROLYSE
DOCUMENTATION

SDWT L-1500 - SDWT L-3000

VERSION 2026

DONNÉES TECHNIQUES

Données techniques	SDWT L-1500 B3	SDWT L-1800 B3	SDWT L-2100 B3
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 1500	ca. 1800	ca. 2100
Mac Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 36	ca. 44	ca. 51
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Raccord l'eau l/h	ca. 400	ca. 480	ca. 560
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8	ca 2.8
Raccordement au réseau	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 15	ca. 18	ca. 21
Dimensions (HxLxP) mm	1950x1850x750	1950x1850x750	1950x1850x750
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Séparateur d'hydrogène	Type L	Type L	Type L
Sortie Ø en mm	1x 40	1x 40	1x 40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40	40
Raccord de top-plein Ø in mm	20	20	20
Display	10" Touch Display		
Configuration de la langue	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

Données techniques	SDWT L-2400 B3	SDWT L-2700 B3	SDWT L-3000 B3
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 2400	ca. 2700	ca. 3000
Mac Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 58	ca. 65	ca. 72
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Raccord l'eau l/h	ca. 640	ca. 720	ca. 800
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x32 A [C]
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 24	ca. 27	ca. 30
Dimensions (HxLxP) mm	1950x1850x750	1950x1850x750	1950x1850x750
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Séparateur d'hydrogène	Type L	2x Type L	2x Type L
Sortie Ø en mm	1x 40	2x 40	2x 40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40	40
Raccord de top-plein Ø in mm	20	20	20
Display	10" Touch Display		
Configuration de la langue	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

SWISS D&W TECH AG **+41 71 375 66 30**

DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL