SWISSD&WTECH®
disinfection & water technology

INSTALLATIONS D'ÉLECTROLYSE
DOCUMENTATION

SDWT L-3000 - SDWT L-4200

VERSION 2026

DONNÉES TECHNIQUES

Données techniques	SDWT L-3000 B4	SDWT L-3300 B4	SDWT L-3600 B4
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 3000	ca. 3300	ca. 3600
Mac Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 72	ca. 79.2	ca. 86.4
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Raccord l'eau l/h	ca. 800	ca. 880	ca. 960
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	400V | 50 Hz | 2x 3x32 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x32 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x32 A [C]
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 30	ca. 33	ca. 36
Dimensions (HxLxP) mm	1950x2250x750	1950x2250x750	1950x2250x750
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Séparateur d'hydrogène	2x Type L	2x Type L	2x Type L
Sortie Ø en mm	2x 40	2x 40	2x 40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40	40
Raccord de top-plein Ø in mm	20	20	20
Display	10" Touch Display	12" Touch Display	
Configuration de la langue	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

Données techniques	SDWT L-3900 B4	SDWT L-4200 B4
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 3900	ca. 4200
Mac Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 93.6	ca. 100.8
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4
Raccord l'eau l/h	ca. 1040	ca. 1120
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 39	ca. 42
Dimensions (HxLxP) mm	1950x2250x750	1950x2250x750
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 500	ca. 500
Séparateur d'hydrogène	2x Type L	2x Type L
Sortie Ø en mm	2x 40	2x 40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40
Raccord de top-plein Ø in mm	20	20
Display	12" Touch Display	
Configuration de la langue	DE | EN | IT | NL | FR | DK	

SWISS D&W TECH AG **+41 71 375 66 30**

DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL