

IMPAINTI DI ELETTROLISI DOCUMENTAZIONE



SDWT-150 - SDWT-300

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	SDWT-150	SDWT-200
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 150	ca. 200
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 3.6	ca. 4.8
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 80	ca. 80
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 1.5	ca. 2.0
Dimensioni (LxPxa) mm	500x950x1850	500x950x1850
Peso kg	ca. 150	ca. 150
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 100	ca. 100
Separatore di idrogene	Typ-M	Typ-M
Ø di uscita in mm	25	25
Attacco acqua Ø in mm	25	25
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20
Display	4" Touch Display	4" Touch Display
Lingue	DE EN IT NL FR DK	

Specifiche tecniche	SDWT-250	SDWT-300
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 250	ca. 300
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 6.0	ca. 7.2
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 80	ca. 80
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 2.5	ca. 3.0
Dimensioni (LxPxa) mm	500x950x1850	500x950x1850
Peso kg	ca. 150	ca. 150
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 100	ca. 100
Separatore di idrogene	Typ-M	Typ-M
Ø di uscita in mm	25	25
Attacco acqua Ø in mm	25	25
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20
Display	4" Touch Display	4" Touch Display
Lingue	DE EN IT NL FR DK	