

IMPAINTI DI ELETTROLISI DOCUMENTAZIONE



SDWT-20 - SDWT-100

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	SDWT-20	SDWT-30
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 20	ca. 30
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 0.5	ca. 0.7
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 2.5	ca. 2.5
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 20	ca. 20
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 0.2	ca. 0.3
Dimensioni (LxPxa) mm	400x850x1050	400x850x1050
Peso kg	ca. 30	ca. 30
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 50	ca. 50
Separatore di idrogene	Typ-S	Typ-S
Ø di uscita in mm	16	16
Attacco acqua Ø in mm	16	16
Attacco per il troppopieno Ø in mm	16	16
Display	4" Touch Display	4" Touch Display
Lingue	DE EN IT NL FR DK	

Specifiche tecniche	SDWT-50	SDWT-100
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 50	ca. 100
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 1.2	ca. 2.4
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 2.5	ca. 2.5
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 20	ca. 40
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 0.5	ca. 1.0
Dimensioni (LxPxa) mm	450x850x1050	450x850x1050
Peso kg	ca. 30	ca. 40
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 50	ca. 50
Separatore di idrogene	Typ-S	Typ-M
Ø di uscita in mm	16	16
Attacco acqua Ø in mm	16	16
Attacco per il troppopieno Ø in mm	16	16
Display	4" Touch Display	4" Touch Display
Lingue	DE EN IT NL FR DK	