SWISSD&WTECH®
disinfection & water technology

IMPAINTI DI ELETTROLISI
DOCUMENTAZIONE

SDWT E-20 - SDWT E-100

VERSION 2026

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	SDWT E-20	SDWT E-30
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 20	ca. 30
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 0.5	ca. 0.7
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 2.5	ca. 2.5
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 20	ca. 20
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	230 V | 50 Hz	230 V | 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 0.2	ca. 0.3
Dimensioni (AxLxP) mm	750x600x160	750x600x160
Peso kg	10	11
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 50	ca. 50
Separatore di idrogene	Typ S oder M	Typ S oder M
Ø di uscita in mm	16	16
Attacco acqua Ø in mm	16	16
Display	CPU	
Lingue	DE | EN | IT | NL | FR | DK	

Specifiche tecniche	SDWT E-50	SDWT E-100
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 50	ca. 100
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 1.2	ca. 2.4
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 2.5	ca. 2.5
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 20	ca. 40
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	230 V | 50 Hz	230 V | 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 0.5	ca. 1.0
Dimensioni (AxLxP) mm	750x600x160	800x900x160
Peso kg	12	13
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 50	ca. 50
Separatore di idrogene	Typ S oder M	Typ M
Ø di uscita in mm	16	16
Attacco acqua Ø in mm	16	16
Display	CPU	
Lingue	DE | EN | IT | NL | FR | DK	

SWISS D&W TECH AG
DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL
+41 71 375 66 30