IMPAINTI DI ELETTROLISI
DOCUMENTAZIONE

SDWT L-1000 - SDWT L-1800

VERSION 2026

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	SDWT L-1000 B1	SDWT L-1200 B1
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 1000	ca. 1200
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 24	ca. 29
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4
Attacco acqua l/h	ca. 320	ca. 320
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 10	ca. 12
Dimensioni (AxLxP) mm	1950x1100x750	1950x1100x750
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 500	ca. 500
Separatore di idrogene	Tipo L	Tipo L
Ø di uscita in mm	1x 40	1x 40
Attacco acqua Ø in mm	40	40
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20
Display	10" Touch Display	
Lingue	DE | EN | IT | NL | FR | DK	

Specifiche tecniche	SDWT L-1500 B1	SDWT L-1800 B1
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 1500	ca. 1800
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 36	ca. 44
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4
Attacco acqua l/h	ca. 400	ca. 480
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 15	ca. 18
Dimensioni (AxLxP) mm	1950x1100x750	1950x1100x750
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 500	ca. 500
Separatore di idrogene	Tipo L	Tipo L
Ø di uscita in mm	1x 40	1x 40
Attacco acqua Ø in mm	40	40
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20
Display	10" Touch Display	
Lingue	DE | EN | IT | NL | FR | DK	

SWISS D&W TECH AG **+41 71 375 66 30**

DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL