IMPAINTI DI ELETTROLISI
DOCUMENTAZIONE

SDWT L-1500 -
SDWT L-3000

VERSION 2026

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	SDWT L-1500 B3	SDWT L-1800 B3	SDWT L-2100 B3
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 1500	ca. 1800	ca. 2100
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 36	ca. 44	ca. 51
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Attacco acqua l/h	ca. 400	ca. 480	ca. 560
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8	ca 2.8
Collegamento di rete	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 15	ca. 18	ca. 21
Dimensioni (AxLxP) mm	1950x1850x750	1950x1850x750	1950x1850x750
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Separatore di idrogene	Tipo L	Tipo L	Tipo L
Ø di uscita in mm	1x 40	1x 40	1x 40
Attacco acqua Ø in mm	40	40	40
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20	20
Display	10" Touch Display		
Lingue	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

Specifiche tecniche	SDWT L-2400 B3	SDWT L-2700 B3	SDWT L-3000 B3
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 2400	ca. 2700	ca. 3000
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 58	ca. 65	ca. 72
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Attacco acqua l/h	ca. 640	ca. 720	ca. 800
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x32 A [C]
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 24	ca. 27	ca. 30
Dimensioni (AxLxP) mm	1950x1850x750	1950x1850x750	1950x1850x750
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Separatore di idrogene	Tipo L	2x Tipo L	2x Tipo L
Ø di uscita in mm	1x 40	2x 40	2x 40
Attacco acqua Ø in mm	40	40	40
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20	20
Display	10" Touch Display		
Lingue	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

SWISS D&W TECH AG **+41 71 375 66 30**

DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL