SWISSD&WTECH®
disinfection & water technology

IMPAINTI DI ELETTROLISI
DOCUMENTAZIONE

SDWT L-3000 - SDWT L-4200

VERSION 2026

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	SDWT L-3000 B4	SDWT L-3300 B4	SDWT L-3600 B4
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 3000	ca. 3300	ca. 3600
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 72	ca. 79.2	ca. 86.4
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Attacco acqua l/h	ca. 800	ca. 880	ca. 960
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	400V | 50 Hz | 2x 3x32 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x32 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x32 A [C]
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 30	ca. 33	ca. 36
Dimensioni (AxLxP) mm	1950x2250x750	1950x2250x750	1950x2250x750
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Separatore di idrogene	2x Tipo L	2x Tipo L	2x Tipo L
Ø di uscita in mm	2x 40	2x 40	2x 40
Attacco acqua Ø in mm	40	40	40
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20	20
Display	10" Touch Display	12" Touch Display	
Lingue	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

Specifiche tecniche	SDWT L-3900 B4	SDWT L-4200 B4
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 3900	ca. 4200
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 93.6	ca. 100.8
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4
Attacco acqua l/h	ca. 1040	ca. 1120
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 39	ca. 42
Dimensioni (AxLxP) mm	1950x2250x750	1950x2250x750
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 500	ca. 500
Separatore di idrogene	2x Tipo L	2x Tipo L
Ø di uscita in mm	2x 40	2x 40
Attacco acqua Ø in mm	40	40
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20
Display	12" Touch Display	
Lingue	DE | EN | IT | NL | FR | DK	

SWISS D&W TECH AG **+41 71 375 66 30**

DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL