SWISSD&WTECH®
disinfection & water technology

IMPAINTI DI ELETTROLISI
DOCUMENTAZIONE

SDWT L-3900 - SDWT L-5400

VERSION 2026

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	SDWT L-3900 B5	SDWT L-4200 B5	SDWT L-4500 B5
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 3900	ca. 4200	ca. 4500
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 93.6	ca. 100.8	ca. 108
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Attacco acqua l/h	ca. 1040	ca. 1120	ca. 1200
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 39	ca. 42	ca. 45
Dimensioni (AxLxP) mm	su richiesta		
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Separatore di idrogene	2x Tipo L	2x Tipo L	2x Tipo L
Ø di uscita in mm	2x 40	2x 40	2x 40
Attacco acqua Ø in mm	40	40	40
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20	20
Display	12" Touch Display		
Lingue	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

Specifiche tecniche	SDWT L-4800 B5	SDWT L-5100 B5	SDWT L-5400 B5
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 4800	ca. 5100	ca. 5400
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 115.2	ca. 122.4	ca. 129.6
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Attacco acqua l/h	ca. 1280	ca. 1360	ca. 1440
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C] 1x32 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C] 1x32 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C] 1x32 A [C]
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 48	ca. 51	ca. 54
Dimensioni (AxLxP) mm	su richiesta		
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Separatore di idrogene	2x Tipo L	3x Tipo L	3x Tipo L
Ø di uscita in mm	2x 40	3x 40	3x 40
Attacco acqua Ø in mm	40	40	40
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20	20
Display	12" Touch Display		
Lingue	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

SWISS D&W TECH AG
DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL
+41 71 375 66 30