

# SWISSD&WTECH<sup>®</sup>

disinfection & water technology

## SDWT-Stazione di dosaggio dell'acido solforico



Dorfstrasse 21  
9621 Oberhelfenschwil CH  
**+41 71 375 66 30**



## Specifiche tecniche:

Questo sistema offre una maggiore sicurezza per le persone, gli animali e l'ambiente, soprattutto per l'uso privato.

L'alloggiamento è stato realizzato nello stesso stile e materiale dei nostri sistemi di elettrolisi e offre spazio per una o due taniche da 25 litri e un massimo di 5 pompe dosatrici.

Le pompe di dosaggio per la pulizia delle celle e la regolazione del pH della piscina si trovano qui.

La lancia di aspirazione ha quattro uscite e un monitor di livello che può essere collegato al sistema di elettrolisi. In questo modo sono garantiti il collegamento alla rete elettrica e il monitoraggio del livello.

| Specifiche tecniche: | Modello per tanica da 1x25 l                                                       | Modello per tanica da 2x25 l                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione:          | (LxPxA) 380x430x1000 mm                                                            | (LxPxA) 680x430x1000 mm                                                            |
| Ambito di consegna:  | 1 x Pompa dosatrice<br>1 x Lancia di aspirazione (525mm)<br>1 x Sensore di perdita | 2 x Pompa dosatrice<br>2 x Lancia di aspirazione (525mm)<br>1 x Sensore di perdita |
| Collegamenti:        | 24V o 230V                                                                         | 24V o 230V                                                                         |
| Peso:                | 25 kg vuoto                                                                        | 45 kg vuoto                                                                        |

